

TP-Link TL-PA4010 KIT - kit d'adaptation pour courant porteur - Branchement mural



TP-Link TL-PA4010 KIT - - kit d'adaptation pour courant porteur - - HomePlug AV (HPAV) - Branchement mural (pack de 2)**test**

Référence : TLPA4010
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-PA4010KIT
Code EAN : 6935364031985
Code UNSPSC : 1714847988

DESCRIPTION

Description du produit

Débit CPL jusqu'à 600 Mbps ! Idéal pour la vidéo HD

Le Kit de démarrage Nano adaptateur CPL AV600 TP-LINK TL-PA4010KIT transforme votre circuit électrique en un réseau haut débit sans avoir à tirer de nouveaux câbles ou à percer des trous. Aucune configuration n'est requise, branchez simplement vos adaptateurs dans une prise électrique et vous venez de créer un réseau en un éclair.

Conception ultra mini

Avec ce nouveau design ultra compact, le TL-PA4010KIT est plus petit que les anciens mini adaptateurs 500 Mbps TP-LINK. avec seulement 28.5mm d'épaisseur, il s'intègre quasiment à n'importe quelle prise électrique.

Bouton Pair pour une sécurisation aisée du réseau

Les utilisateurs peuvent sécuriser un réseau CPL en moins d'une minute en appuyant sur le bouton Pair, ils chiffrent par la même occasion leur réseau par clé AES à 128bit sécurisant ainsi leurs données. C'est tellement simple !

1. Brancher les adaptateurs dans une prise électrique
2. Relier les appareils aux adaptateurs par un cordon Ethernet
3. Appuyez sur le bouton Pair et c'est fini!

Caractéristiques du produit

- TP-Link TL-PA4010KIT.
- Débit de transfert des données maximum: 600 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet.
- Consommation électrique typique: 4,26 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,88 W.
- Couleur du produit: Blanc, Certification: CE, FCC.
- Largeur: 65 mm, Profondeur: 52 mm, Hauteur: 28,5 mm.
- Quantité: 2 pièce(s), Câbles inclus: LAN (RJ-45)

Description du produit

Le Kit de démarrage Nano adaptateur CPL AV500 TP-LINK TL-PA4010KIT transforme votre circuit électrique en un réseau haut débit sans avoir à tirer de câbles ou à percer des trous. Aucune configuration n'est requise, branchez simplement vos adaptateurs dans une prise électrique et vous venez de créer un réseau en un éclair.

Conception miniature Avec ce design compact, le TL-PA4010KIT s'intègre à n'importe quelle prise électrique.

Bouton Pair pour une sécurisation aisée du réseau Les utilisateurs peuvent sécuriser un réseau CPL en moins d'une minute en appuyant sur le bouton Pair, ils chiffrent par la même occasion leur réseau par clé AES à 128 bit sécurisant ainsi leurs données.

Points forts du produit

- Compatible HomePlug AV
- Conception petite
- Pas de câbles, branchez et utilisez, pas de configuration nécessaire

Contenu de la boîte

- TP-Link TL-PA4010KIT
- Câble de réseau
- Software

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Quantité emballée	2 (les spécifications se rapportent à un seul article)
Type de périphérique	Kit d'adaptation pour courant porteur
Type de boîtier	Branchement mural
Technologie de connectivité	Filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug AV (HPAV)
Débit de transfert de données	500 Mbits/s
Algorithme de chiffrement	AES 128 bits
Caractéristiques	QoS
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, HomePlug AV, Plug and Play, FCC, RoHS
Indicateurs d'état	Alimentation, liaison/activité
Propriétés de ligne	
Format de codage de ligne	OFDM
Extension/connectivité	
Interfaces	LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x HomePlug AV
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Consommation en fonctionnement	2.1 Watt
Divers	
Câbles inclus	1 x câble réseau
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Dimensions et poids	
Largeur	5.6 cm
Profondeur	3 cm
Hauteur	9.3 cm
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress