TP-Link TL-SF1005D 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch - commutateur - 5 ports

*TP-Link TL-SF1005D 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch - Commutateur - 5 x 10/100 - de bureau***test**

Référence : TLSF1005D
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-SF1005D
Code EAN : 6935364020064
Code UNSPSC : 1714853687

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link TL-SF1005D.
- Type de commutateur: Non-géré.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 1000 entrées, Capacité de commutation: 1 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.
- Connecteur d'alimentation: DC-in jack

Description du produit

Le switch Fast Ethernet TL-SF1005D est doté de 5 ports RJ45 10/100 Mbps auto-négociés. Tous les ports supportent la fonction Auto MDI/MDIX, éliminant ainsi le recours à des câbles croisés ou des ports Uplink. De par son architecture de commutation sans blocage, le TL-SF1005D redirige et filtre les paquets à pleine vitesse pour un transfert optimal. L'utilisation de trames Jumbo de 10 K améliore considérablement les performances de transfert des fichiers volumineux. Le contrôle de flux IEEE 802.3x pour le mode de liaison bidirectionnelle simultanée et la fonction Backpressure pour le mode de liaison bidirectionnelle alternée réduisent l'encombrement du trafic et rendent le TL-SF1005D fiable. Les fonctions automatisées de ce switch Gigabit assurent une installation rapide et facile. Aucune configuration n'est requise. La fonction Auto MDI/MDX permet de s'affranchir des câbles croisés. L'auto-négociation sur chaque port détecte la vitesse de connexion d'un appareil sur le réseau (10 ou 100 Mbps) et l'ajuste intelligemment pour une meilleure compatibilité et des performances optimales.

Hautes performances Le switch Fast Ethernet TL-SF1005D est doté de 5 ports RJ45 10/100 Mbps auto-négociés. Tous les ports supportent la fonction Auto MDI/MDIX, éliminant ainsi le recours à des câbles croisés ou des ports Uplink. De par son architecture de commutation sans blocage, le TL-SF1005D redirige et filtre les paquets à pleine vitesse pour un transfert optimal. L'utilisation de trames Jumbo de 10 K améliore considérablement les performances de transfert des fichiers volumineux. Le contrôle de flux IEEE 802.3x pour le mode de liaison bidirectionnelle simultanée et la fonction Backpressure pour le mode de liaison bidirectionnelle alternée réduisent l'encombrement du trafic et rendent le TL-SF1005D fiable.

Facile à utiliser Les fonctions automatisées de ce switch Gigabit assurent une installation rapide et facile. Aucune configuration n'est requise. La fonction Auto MDI/MDX permet de s'affranchir des câbles croisés. L'auto-négociation sur chaque port détecte la vitesse de connexion d'un appareil sur le réseau (10 ou 100 Mbps) et l'ajuste intelligemment pour une meilleure compatibilité et des performances optimales.

Points forts du produit

- 5 ports RJ45 auto-négociation 10/100 Mbps avec prise en charge Auto MDI/MDIX
- Technologie Green Ethernet pouvant générer jusqu'à 70 % d'économie d'énergie
- Contrôle de flux IEEE 802.3x garantissant l'intégrité des données transférées
- Boîtier en plastique, conçu pour être installé sur un bureau ou accroché à un mur
- Plug-and-Play, aucune configuration requise

Contenu de la boite

- TP-Link TL-SF1005D 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch
- Adaptateur secteur externe

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur - 5 ports
Type de boîtier	De bureau
Sous-type	Fast Ethernet
Ports	5 x 10/100
Taille de la table d'adresses MAC	1 000 entrées
Caractéristiques	Auto-négociation, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), stockage et retransmission

Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Indicateurs d'état	Alimentation, liaison/activité
Extension/connectivité	
Interfaces	5 x 100Base-TX RJ-45
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Tension requise	(50/60 Hz)
Divers	
Normes de conformité	FCC
Dimensions et poids	
Largeur	14 cm
Profondeur	8.5 cm
Hauteur	3 cm
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans
Caractéristiques denvironnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%

Fiche technique produite par OfficeXpress