

TP-Link TL-WA854RE 300Mbps Universal WiFi Range Extender - extension de portée Wifi - Wi-Fi



TP-Link TL-WA854RE 300Mbps Universal WiFi Range Extender -
Extension de portée Wifi - Wi-Fi - 2.4 GHz **test**

Référence : TLWA854RE
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-WA854RE
Code EAN : 6935364071325
Code UNSPSC : 1715120377

DESCRIPTION

Description du produit

Extenseur de portée sans fil universel N 300 Mbps

- Le mode extenseur de portée améliore parfaitement le signal sans fil jusqu'à des zones inatteignables ou difficiles à câbler.
- De taille minuscule et conçu pour une utilisation sur une prise murale, il est facile à déployer et à déplacer.
- Etend aisément la couverture réseau d'un appui sur le bouton range extender.
- L'indicateur lumineux de signal intelligent vous aide à trouver l'endroit adéquat pour placer l'extenseur de portée
- La vitesse de transmission de données sans fil de 300Mbps est idéale pour la diffusion de vidéos, les jeux en ligne et les conversations par internet
- Supporte l'administration avancée accessible depuis une adresse dédiée.
- Compatible avec les appareils sans fils conformes aux normes 802.11n/b/g
- Le chiffrement avancé 64/128/152bit WEP, WPA-PSK/WPA2/PSK protège votre réseau des menaces de sécurité.

Caractéristiques du produit

- TP-Link TL-WA854RE.
- Type: Répéteur réseau, Taux de transfert de données: 300 Mbit/s, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s.
- Type d'antenne: Interne, Puissance de transmission (CE): 15 DBm.
- Technologie de câblage: 10/100Base-T(X), Standards réseau: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Standards wifi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n).
- Couleur du produit: Blanc, Quantité: 1 pièce(s), Certification: CE, RoHS.
- Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Consommation électrique typique: 3,3 W

Description du produit

Le TL-WA854RE de TP-LINK est conçu pour étendre la couverture réseau de façon pratique et améliorer la force d'un réseau sans fil existant afin d'éliminer les "zones d'ombre". Avec une vitesse sans fil N, un bouton range extender, une taille minuscule et une conception pour utilisation sur prise murale, étendre un réseau sans fil n'a jamais été aussi facile.

Extenseur de portée Le TL-WA854RE est conçu pour étendre la couverture réseau de façon pratique et améliorer la force d'un réseau sans fil existant afin d'éliminer les "zones d'ombre", il aide l'utilisateur à préserver un réseau sans fil existant et à améliorer largement sa portée. Avec un débit élevé, il est idéal pour des vidéos fluides, la diffusion de musique et les jeux en réseaux.

Déploiement aisé La taille minuscule et la conception pour utilisation sur prise murale le rend facile à déployer et à déplacer. De plus la fonction profil du TL-WA854RE permet de conserver les réglages des réseaux précédemment étendus, ce qui signifie qu'il est inutile de reparamétrer l'appareil quand on change le routeur répété.

Plug and Play Sans câbles supplémentaires, dans la zone de couverture de leur réseau sans fil existant, les utilisateurs peuvent aisément étendre la portée sans fil d'un appui sur le bouton WPS de leur routeur suivi d'un appui sur le bouton Range Extender ou vice versa. Un appui supplémentaire sur le bouton Pair permet d'établir rapidement une connexion sécurisée avec les périphériques clients.

Témoin d'aide au positionnement Les indicateurs lumineux représentent la puissance de signal reçue par le TL-WA854RE, ce qui aide à trouver la position idéale pour placer l'extenseur de portée. Ainsi, le TL-WA850RE peut fournir la meilleur couverture et de meilleurs performances au réseau.

Compatibilité universelle Fonctionne sans problème avec tous les appareils sans fils.

Points forts du produit

- Extenseur de portée
- Déploiement aisé
- Plug and Play
- Témoin d'aide au positionnement
- Compatibilité universelle

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général

Type de périphérique	Extension de portée Wifi
Largeur	6.58 cm
Profondeur	7.52 cm
Hauteur	11 cm
Réseaux	
Format	Externe
Technologie de connectivité	Sans fil
Débit de transfert de données	300 Mbits/s
Format de codage de ligne	DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Protocole de liaison de données	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Méthode d'étalement du spectre	DSSS
Protocole réseau / transport	TCP/IP, DHCP
Bande de fréquence	2.4 GHz
Indicateurs d'état	Alimentation, sans fil
Caractéristiques	Auto-négociation, filtrage par adresse MAC, possibilité d'évolution vers de nouveaux micrologiciels, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Algorithme de chiffrement	WEP 128 bits, WEP 64 bits, WEP 152 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK
Normes de conformité	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antenne	
Nombre d'antennes	2
Divers	
Normes de conformité	Plug and Play, RoHS
Alimentation	
Consommation en fonctionnement	3 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	UNIX, Novell NetWare, Windows 98 Deuxième Édition, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress