

TP-Link TL-WPA4220 - adaptateur CPL - Wi-Fi - Branchement mural



TP-Link TL-WPA4220 - - adaptateur CPL - - HomePlug AV (HPAV) - Wi-Fi - Branchement mural **test**

Référence : TLWPA4220
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : TL-WPA4220
Code EAN : 6935364032241
Code UNSPSC : 1714893139

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-Link TL-WPA4220.
- Débit de transfert des données maximum: 600 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet.
- Consommation électrique typique: 5,086 W, Consommation d'énergie (mode veille): 4,17 W.
- Couleur du produit: Blanc, Certification: CE, FCC.
- Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: macOS.
- Largeur: 94 mm, Profondeur: 54 mm, Hauteur: 40 mm

Description du produit

Le TL-WPA4220 de TP-LINK étend votre connexion Internet dans chaque pièce de la maison via le réseau électrique. Il comporte un bouton de clonage Wi-Fi permettant d'étendre la couverture réseau, ce qui signifie qu'il peut copier automatiquement le SSID et le mot de passe de votre routeur compatible WPS. De cette façon, TL-WPA4220 simplifie la configuration Wi-Fi et vous permet une itinérance Wi-Fi aisée à domicile.

Extension de portée instantanée Avec son bouton de clonage Wi-Fi permettant d'étendre la couverture réseau, le TL-WPA4220 peut copier automatiquement le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe de votre routeur à la simple pression d'un bouton. Après avoir appuyé sur le bouton, vous pouvez placer l'adaptateur CPL où vous avez besoin d'un accès filaire ou sans fil et profiter d'un réseau homogène à votre domicile ou votre bureau.

Jusqu'à 500 Mbps - idéal pour la diffusion de vidéos HD Avec la technologie évoluée HomePlug AV, le TL-WPA4220 fournit, un débit stable allant jusqu'à 500 Mbps sur une longueur de 300 mètres. Il est un excellent choix pour une solution d'interconnexion des: ordinateurs, consoles de jeux, décodeurs TV, imprimantes et NAS à domicile comme au bureau.

Étendez la couverture réseau à toutes les pièces Avec des débits sans fil allant jusqu'à 300 Mbps, vous pouvez facilement étendre votre réseau Wi-Fi depuis votre routeur Internet via votre réseau électrique et diffuser le Wi-Fi dans les autres pièces de votre maison ou de votre bureau pour y connecter vos appareils sans fil.

Branchez et utilisez Vous pouvez mettre en place un réseau CPL sans soucis en quelques minutes avec des adaptateurs CPL TP-LINK, il suffit de brancher et d'utiliser. En outre, les boutons "Pair" des adaptateurs peuvent être utilisés pour sécuriser et gérer plusieurs adaptateurs Powerline de votre réseau CPL domestique.

Points forts du produit

- Extension de portée d'un simple appui sur le bouton Wi-Fi Clone, simplifie la configuration de votre réseau Wi-Fi et vous aide à construire un réseau domestique unifié sans difficultés
- La norme Homeplug AV permet des débits théoriques jusqu'à 500 Mbps via un réseau électrique domestique, c'est idéal pour diffuser des vidéos 3D ou HD fluides et les jeux en ligne
- Étend le réseau sans fil à 300 Mbps jusqu'aux zones d'ombres de votre domicile ou de votre bureau

Contenu de la boîte

- TP-Link TL-WPA4220
- Câble de réseau - 2 m

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Adaptateur CPL
Type de boîtier	Branchement mural
Technologie de connectivité	Sans fil, filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV (HPAV)
Débit de transfert de données	300 Mbits/s

Algorithme de chiffrement	WPA, WPA2, WPA-PSK, AES 128 bits, WPA2-PSK, WEP
Normes de conformité	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, HomePlug AV, Plug and Play, FCC, RoHS
Indicateurs d'état	Alimentation, liaison/activité
Propriétés de ligne	
Format de codage de ligne	OFDM
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x HomePlug AV 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Divers	
Câbles inclus	1 x câble réseau - 2 m
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Dimensions et poids	
Largeur	9.4 cm
Profondeur	5.4 cm
Hauteur	4 cm
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress