Transcend PSD520 - SSD - 2 Go - IDE/ATA

Transcend PSD520 - SSD - 2 Go - interne (portable) - 2.5" - IDE/ATA test

Référence : TS2GPSD520
Marque : TRANSCEND
Référence fabricant : TS2GPSD520
Code EAN : 0760557826101
Code UNSPSC : 1714764808

DESCRIPTION

Description du produit

Les SSD Transcend 2.5 PATA supportent le mode UDMA 6 et peuvent être utilisés dans n'importe quel ordinateur fixe, portable ou autre appareil avec une interface PATA. Ces SSD 2.5 SATA industriels sont l'alternative de choix pour le remplacement de disques durs traditionnels en 2.5" tout en améliorant les performances générales.

Caractéristiques du produit

- Transcend TS2GPSD520.
- Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 119 Mo/s, Vitesse d'écriture: 102 Mo/s

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Lecteur à semi-conducteurs - interne (portable)
Capacité	2 Go
Type de mémoire flash NAND	Cellule à un seul niveau (SLC)
Format	2.5"
Interface	IDE/ATA
Caractéristiques	Antichoc, DMA pris en charge, Wear Leveling Support, Advanced Power Shield, S.M.A.R.T.
Largeur	6.985 cm
Profondeur	10.03 cm
Hauteur	0.74 cm
Poids	55 g
Fiabilité	
Fiabilité MTBF	1,000,000 heures
Expansion et connectivité	
Interfaces	1 x IDE/ATAPI - IDC 44 broches
Baie compatible	2.5"
Logiciels & Configuration requise	
Système d'exploitation requis	PC DOS, Microsoft Windows CE, Microsoft Windows XP Embedded, Apple MacOS X 10.4 ou plus récent, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Ubuntu 9.10, Red Hat Fedora 13, Oracle Solaris 10
Divers	
Normes de conformité	BSMI, FCC, RoHS, WEEE, IEC 60068-2-27, REACH, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95 % (sans condensation)
Résistance aux chocs	1500 g @ 0,5ms (en fonctionnement) / 1500 g @ 0,5ms (au repos)
Tolérance aux vibrations	3 g @ 5-800 Hz (en fonctionnement) / 3 g @ 5-800 Hz (au repos)

Fiche technique produite par OfficeXpress